R-Tech ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

РОЛТЭК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ I МОСКВА I КРАСНОДАР

rolls.ru 8 (800) 350 24 48 procrane@rolls.ru

ПРАЙС-ЛИСТ **24.07.25 г.**

Таль цепная компактная R-Tech, кнопочный пульт (пост) управления*, 4 кнопки

P4 — Двухскоростная, электромагнитный тормоз, питание 380 В ±10%, 3 фазы, управление 24 В, степень защиты IP55. Кабель для подключения приводной тележки.

Продукция	Код	Г/П, ТОНН	Скорость, М/МИН.	Высота, М	Кабель пульта*, М	Цена, руб.
	режим работы	**M7**				
	RT-ECH-0.08-8/2.P4.03.03*	0.08 (80 кг)	8 \ 2	3	3*	116 028
	RT-ECH-0.08-8/2.P4.04.04*			4	4*	119 207
	RT-ECH-0.08-8/2.P4.05.05*			5	5*	122 386
	RT-ECH-0.08-8/2.P4.06.06*			6	6*	125 564
	RT-ECH-0.08-8/2.P4.09.09*			9	9*	135 100
	режим работы	**M6**				
	RT-ECH-0.125-8/2.P4.03.03*	0.125 (125 кг)	8 / 2	3	3*	115 553
	RT-ECH-0.125-8/2.P4.04.04*			4	4*	119 008
	RT-ECH-0.125-8/2.P4.05.05*			5	5*	122 463
	RT-ECH-0.125-8/2.P4.06.06*			6	6*	125 918
	RT-ECH-0.125-8/2.P4.09.09*			9	9*	136 282
	режим работы	**M5**				
	RT-ECH-0.25-8/2.P4.03.03*	0.25 (250 кг)	8 / 2	3	3*	128 339
	RT-ECH-0.25-8/2.P4.04.04*			4	4*	132 209
	RT-ECH-0.25-8/2.P4.05.05*			5	5*	136 078
	RT-ECH-0.25-8/2.P4.06.06*			6	6*	139 948
	RT-ECH-0.25-8/2.P4.09.09*			9	9*	151 556
	режим работы	**M5**				
	RT-ECH-0.5-8/2.P4.03.03*	0.5 (500 кг)	8 / 2	3	3*	137 164
	RT-ECH-0.5-8/2.P4.04.04*			4	4*	141 034
	RT-ECH-0.5-8/2.P4.05.05*			5	5*	144 904
	RT-ECH-0.5-8/2.P4.06.06*			6	6*	148 773
	RT-ECH-0.5-8/2.P4.09.09*			9	9*	160 382
	режим работы	**M5**				
	RT-ECH-1.0-8/2.P4.03.03*	1.0 (1000 кг)	8 / 2	3	3*	237 587
	RT-ECH-1.0-8/2.P4.04.04*			4	4*	242 936
	RT-ECH-1.0-8/2.P4.05.05*			5	5*	248 285
	RT-ECH-1.0-8/2.P4.06.06*			6	6*	253 633
	RT-ECH-1.0-8/2.P4.09.09*			9	9*	269 679
	режим работы	**M5**				
	RT-ECH-2.0-4/1.P4.03.03*	2.0 (2000 кг)	4 / 1	3	3*	279 366
	RT-ECH-2.0-4/1.P4.04.04*			4	4*	289 679
	RT-ECH-2.0-4/1.P4.05.05*			5	5*	299 992
	RT-ECH-2.0-4/1.P4.06.06*			6	6*	310 305